

Specyfikacja techniczna:

ROLBA *n-ICE* Model 1200 Electric



Podstawowe parametry

- > silnik elektryczny prądu zmiennego 15 kW, 80V
 - sterownik AC Curtis
 - pojemność akumulatorów 360Ah
 - Ładowarka HF 80V (gniazdo: 400 V 16 Ah), ładowanie 5-7 h
 - centralny system napełniania baterii, zbiornik do wody 30l,
- > bezstopniowy napęd na 4 koła
- > zbiornik na śnieg przechyłany hydraulicznie celem łatwego opróżniania
- > pojemność zbiornika na śnieg: 1,7 m³
- > pojemność zbiornika wody: 510 l (standard) + 90 l (opcja)
- > promień skrętu: 3,5 m;
- > koła: 205/70 R15
- > szerokość/ wysokość/ długość: 1850 mm / 1900 mm / 3450 mm
- > waga z agregatem: 2800 kg
- > głębokość pracy: 0 mm – 3 mm;

Wyposażenie standardowe

- > nóż skrawający zamontowany w agregacie o szerokości roboczej 174 cm
- > agregat strugający ze stałym hydraulicznym dociskiem do lodu
- > ręczny system regulacji głębokości skrawania ze stałym ustawieniem noża w żądanej pozycji.
- > obrotowa szczotka boczna sterowana hydraulicznie na wysuwanym, resorowanym wysięgniku
- > rolka dystansowa do bandy
- > fartuch rozprowadzający wodę
- > przednia oś centralnie wahliwa, ułatwiająca poruszanie poza lodowiskiem
- > opony kolcowane i aluminiowe felgi
- > fotel operatora z funkcją STOP (awaryjne wyłączenie z czujnikiem nacisku) i pasami bezpieczeństwa
- > oświetlenie przednie i tylne, klakson, kierownica sportowa, lusterko, hamulec postojowy
- > akustyczne i świetlne sygnały ostrzegawcze
- > instrukcja użytkownika z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, książka serwisowa

Wyposażenie opcjonalne / opcje dodatkowe

- > dodatkowy / zapasowy / nóż skrawający
- > koło zapasowe kompletne / felga z oponą kolcowaną
- > dodatkowy fartuch rozprowadzający wodę
- > zbijak lodu, kruszarka zamontowana na wlocie ślimaka pionowego przeciwdziałająca zapychaniu się śniegiem ślimaków
- > elektryczny zawór odcinający wodę podczas tankowania
- > przybory narzędziowy (klucz do struga i koła, kpl. kluczy imbusowych, kamień do ostrzenia noża, podnośnik)
- > dodatkowe, lewe lusterko przednie
- > zmiana koloru obudowy
- > wybór koloru osłon, zderzaka i agregatu strugającego
- > ogrzewana kabina operatora

Zbigniew Danielczyk
Prezes Zarządu

