

Specyfikacja techniczna:

ROLBA *n-ICE* Model 1200 Diesel



Podstawowe parametry

- > silnik – Diesel Kubota D 902 Pojemność 900 cm³, chłodzony cieczą,
Moc 16,1 kW (21,6 KM) / 3200 obr/min
- > pojemność zbiornika paliwa: 40 litrów
- > hydrostatyczny, bezstopniowy napęd na 4 koła
- > prędkość (przód i tył): 0-13 km/h
- > hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
- > pojemność zbiornika na śnieg: 2 m³
- > zbiornik na śnieg podnoszony i przechylany hydraulicznie celem łatwego opróżniania
- > pojemność zbiornika wody: 510 l (standard) + 90 l (opcja)
- > zbiornik na wodę wykonany ze stali nierdzewnej
- > promień skrętu ze strugiem: 3,5 m;
- > koła: 205/70 R15
- > wysokość: 1900 mm
- > szerokość robocza 1765 mm

- > długość robocza: 3300 mm
- > waga netto z agregatem 1850 kg
- > głębokość pracy: 0.01mm – 3 mm;

Wyposażenie standardowe

- > nóż skrawający zamontowany w agregacie o szerokości roboczej 174 cm
- > ręczny system regulacji głębokości skrawania ze stałym ustawieniem noża w żądanej pozycji.
- > obrotowa szczotka boczna sterowana hydraulicznie na wysuwanym, resorowanym wysięgniku
- > rolka dystansowa do bandy
- > fartuch rozpraszający wodę
- > przednia oś centralnie wahliwa, ułatwiająca poruszanie poza lodowiskiem
- > opony kolcowane i aluminiowe felgi
- > fotel operatora z funkcją STOP (awaryjne wyłączenie z czujnikiem nacisku) i pasami bezpieczeństwa
- > oświetlenie przednie i tylne, klakson, kierownica sportowa, lusterko, hamulec postojowy
- > akustyczne i świetlne sygnały ostrzegawcze
- > instrukcja użytkownika z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, książka serwisowa

Wyposażenie opcjonalne / dodatkowo płatne

- > dodatkowy / zapasowy / nóż skrawający
- > koło zapasowe kompletne / felga z oponą kolcowaną
- > dodatkowy fartuch rozpraszający wodę
- > zbijak lodu, kruszarka zamontowana na wlocie ślimaka pionowego przeciwdziałająca zapychaniu się śniegiem ślimaków
- > elektryczny zawór odcinający wodę podczas tankowania
- > przybory narzędziowe (klucz do struga i koła, kpl. kluczy imbusowych, kamień do ostrzenia noża, podnośnik)
- > dodatkowe, lewe lusterko przednie
- > zmiana koloru obudowy
- > wybór koloru osłon, zderzaka i agregatu strugającego
- > ogrzewana kabina operatora

